

### Technical Specifications for platform on truck

<b>Dimensions:</b>	They are determined according to the customer's request	يتم تحديدها طبقا لطلب العميل	الأبعاد :
<b>Sub-frame:</b>	Made from two U channel profiles and equipped with internal and upper cross members suitable for fixation of floor sheeting. The Sub-frame is also equipped with external side, front and rear U profiles and necessary reinforcements for heavy duty. Fixed with the truck chassis according to industry assets.	يصنع الشاسيه المساعد من كمرتين كلاً منهما على شكل حرف U و مزود بعوارض داخلية و عوارض علوية لتثبيت فرش الأرضية و مرايات جانبية و أمامية و خلفية و التقويات اللازمة لتناسب مع ظروف التشغيل. و يثبت مع شاسيه السيارة طبقا لاصول الصناعة .	الشاسية : المساعد
<b>Floor:</b>	The floor is paneled with smooth or imposed or checkered sheets or wood suitable for heavy duty (according to customer request).	يتم فرش الارضية بصاج املس او صنيير أو بقلوة او خشب مناسب حسب ظروف التشغيل (حسب طلب العميل).	الارضية:
<b>Additional accessories:</b>	Platform is provided with tool box (without tools). Platform is provided with 1 spare wheel carriers.	الطبلية مزودة بصندوق عدة فارغ الطبلية مزودة بعدد 1 حمالة الأطار الاحتياطي	الملحقات : الإضافية
<b>Painting:</b>	Exterior surface treatment by shot blasting. Painting by high solid primer directly on the surface Painting inside special paint booth with the cargo cabin color or the color chosen by the customer	يمر المنتج بمراحل دهان داخل أفران خاصة بعد عمل ( shot blasting ) بواسطة ذرات من الصلب ثم يدهن بمواد مانعة للصدأ ثم يتم الدهان داخل الأفران باللون المحدد حسب رغبة العميل.	الدهان:
<b>Additional equipment (according to customer request):</b>		التجهيزات الإضافية (إختياري طبقا لطلب العميل) :	
<b>Box:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Sides:</b> Side walls are made of steel sheets depends on the operating conditions, the side and rear walls are opened downwards, by dividing each side of the box to suitable no. of side walls and posts, in addition to the rear side wall. All side walls works by heavy hinges.</li> </ul> <p>Platform is provided with front wall (according to customer request).</p>	<p><b>الإجناب :</b> يتم تصنيع الاجناب من الصاج الاملس بسمك مناسب حسب ظروف التشغيل , على ان يتم فتح الاجناب والباب الخلفي لأسفل ، وذلك من خلال تقسيم كل جانب من جانبي الصندوق بطول الشاسيه الى عدد مناسب من الضلف والقوائم ، وذلك بالاضافة الى ضلفة الباب الخلفي . و تعمل جميع الضلف على مفصلات ثقيلة .</p> <p>الطبلية مزودة بصدر أمامي (حسب طلب العميل)</p>	الصندوق: